

## 化学品技术说明书（TDS）

### 产品描述

宜彬 601-EW 是一种经过改性的水性丙烯酸系列乳液，适用于尼龙搭扣、装饰布、喷胶棉、沙发布、等的定型整理，可赋予硬挺手感，使用方便，只需加水稀释即可投入生产。具有较高水压和非常好的牢度。客户可根据手感进行选择，也可以按照需要，搭配不同比例固化剂混合使用。

### 产品典型数据

	数值	单位
固含量	40-42	%
粘度 @25 °C <sup>a</sup>	20-28	s
密度 (g/ml)	1.03	g/cm <sup>3</sup>
pH 值	3-5	
溶剂	水	
外观	半透明乳白色乳液	

\*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

### 注意事项

- 1、使用过程中要注意观察上胶状态，适当调节上胶辊转速以确保足够的上胶量，可以达到更好的性能状态。
- 2、根据生产设备需求，可适当增加织带张力，防止织带在烘箱内松弛翻滚。
- 3、若在使用中加入固化剂，应及时使用，现配现用，防止放置时间过长导致的固化问题。

### 安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期 6 个月，但不代表超过 6 个月无法使用，建议使用前进行详细的产品性能评估以确保使用安全。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。