

化学品技术说明书（TDS）

产品描述

宜彬 WPU-610A 是一种经过改性的水性聚氨酯乳液，与固化剂 WPU-610B 搭配使用，组成水性双组份胶黏剂体系。产品适用于各类的粘扣带、装饰布、喷胶棉、无纺布等，与各种纤维尤其尼龙纤维有着非常好的结合力，并且具有较好的弹性。产品同时具有突出的基材附着力，能够赋予基材良好的硬挺度，粘结力。

产品典型数据

	数值	单位
固含量	22±1	%
粘度 @25 °C ^a	10-15	s
密度 (g/ml)	1.03	g/cm ³
pH 值	7-9	
溶剂	水	
外观	半透明乳白色乳液	

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

注意事项

- 1、先将 WPU-610A 与 WPU-610B 搭配使用，使用前应搅拌均匀。
- 2、因 WPU-610B 会与体系中的水缓慢反应，配置好的胶水应在 4 小时内使用完。如未能使用完毕，需补充配方量的 WPU-610B。
- 3、使用过程中要注意观察上胶状态，适当调节上胶辊转速以确保足够的上胶量，可以达到更好的性能状态。

安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期 6 个月，但不代表超过 6 个月无法使用，建议使用前进行详细的产品性能评估以确保使用安全。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。