

化学品技术说明书（TDS）

产品描述

宜彬 YB-603 是一种经过改性的水性丙烯酸系列乳液，适用于各种涂层的汽车簇绒地毯及汽车成型地毯产品等的定型整理。作为汽车地毯背涂胶，比传统胶水具有较低的 VOC，且产品气味测试等级可达到 3-3.5 级，具有优良的粘结性能，使用后赋予地毯较好的柔软度，并且大大的降低了成本，主要用于汽车簇绒地毯背涂胶。

产品典型数据

| | 数值 | 单位 |
|------|----------|-------------------|
| 固含量 | 39-41 | % |
| 粘度 | 10-100 | MPa.s |
| 密度 | 1.03 | g/cm ³ |
| pH 值 | ≥7 | |
| 溶剂 | 水 | |
| 外观 | 半透明乳白色乳液 | |

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

注意事项

使用前应彻底清洗设备管道并进行适当的过滤，不得与其他种类地毯胶混用。

安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期 6 个月，但不代表超过 6 个月无法使用，建议使用前进行详细的产品性能评估以确保使用安全。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。