

化学品技术说明书(TDS)

产品描述

宜彬 607 是一款改良后的水性丙烯酸阻燃胶，作为汽车地毯背涂胶，比传统胶水具有较低的 VOC，且产品气味测试等级可达到 3-3.5 级，具有优良的粘结性能和阻燃性能，使用后赋予地毯较高的硬度，并且大大的降低了成本，主要用于汽车针刺地毯背涂胶。

产品典型数据

	数值	单位
固含量	42±1	%
粘度 @25 °C ^a	<100	mpa s
pH 值	≥7	
溶剂	水	
外观	微蓝乳白色乳胶	

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

注意事项

使用前应彻底清洗设备管道并进行适当的过滤，不得与其他种类地毯胶混用。

安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期 6 个月，但不代表超过 6 个月无法使用，建议使用前进行详细的产品性能评估以确保使用安全。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。