

化学品技术说明书（TDS）

产品描述

宜彬 601 是一种经过改性的水性丙烯酸系列乳液，适用于尼龙搭扣、装饰布、喷胶棉、沙发布、等的定型整理，可赋予硬挺手感，使粘扣带定型后粘合力强，色泽鲜艳，耐热、耐寒、耐用、耐腐蚀，可水洗、干洗。使用方便，只需加水稀释即可投入生产。客户可根据手感进行稀释比例选择，也可以按照需要，搭配不同比例固化剂混合使用。

产品典型数据

| | 数值 | 单位 |
|------|----------|-------------------|
| 固含量 | 40-42 | % |
| 粘度 | 20-28 | s |
| 密度 | 1.03 | g/cm ³ |
| pH 值 | ≥3 | |
| 溶剂 | 水 | |
| 外观 | 半透明乳白色乳液 | |

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

注意事项

- 1、使用过程中要注意观察上胶状态，适当调节上胶辊转速以确保足够的上胶量，可以达到更好的性能状态。
- 2、根据生产设备需求，可适当增加织带张力，防止织带在烘箱内松弛翻滚。
- 3、若在使用中加入固化剂，应及时使用，现配现用，防止放置时间过长导致的固化问题。
- 4、确保烘箱温度足够，并且保证带子经过烘箱时间充足，以便乳液内水分挥发乳液完全成膜。

安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期 6 个月，但不代表超过 6 个月无法使用，建议使用前进行详细的产品性能评估以确保使用安全。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。