

化学品技术说明书(TDS)

产品描述

宜彬 602 一款新型的水性聚氨酯类的地毯发泡胶，绿色环保不含有可挥发性有害物质，VOC 测试远远好于相应标准；产品气味测试等级可达到 3 级以上（大众标准，通用标准可达到 7 级以上）；产品具有优良的机械性能，使用后赋予地毯良好的硬度、经纬向拉伸强度、伸长率以及良好的热成型性能；主要适用于针刺地毯背涂胶。

产品典型数据

	数值	单位
固含量	40±1	%
粘度 @25 °C ^a	200-1000	mpa s
密度 (g/ml)	1.04-1.09	g/cm ³
pH 值	≥7	
溶剂	水	
外观	乳白色乳液	

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

注意事项

使用前应彻底清洗设备管道并进行适当的过滤，不得与其他种类地毯胶混用。

安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期 6 个月，但不代表超过 6 个月无法使用，建议使用前进行详细的产品性能评估以确保使用安全。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。